



SAFEMAT



Per camminare in sicurezza sulla passerella portatile in rete metallica



Con il suo design innovativo e brevettato del battistrada ondulato, il tappeto scorrevole SAFEMAT è un tappetino semirigido antiscivolo ideale per creare passerelle temporanee su reti metalliche o griglie in acciaio per la sicurezza dei lavoratori sui cantieri, lavoratori e attraversamenti di veicoli.

Prodotto interamente in FRANCIA con trama brevettata dal 1994.



BENEFICI:

Crea una superficie di calpestio sicura su reti metalliche, griglia in acciaio e superfici irregolari:

- ✓ Leggero, maneggevole
- ✓ Riduce il rischio di inciampo dei lavoratori quando calpestano la rete metallica
- ✓ Distribuisce il carico del lavoratore
- ✓ Antiscivolo in caso di pioggia o neve.
- ✓ Installazione rapida: facile e veloce da installare. Metti, srotola e fissa a terra.



Dimensioni

Lunghezze da 5 a 30 metri. (I camminamenti possono essere uniti tra di loro grazie ai connettori integrati).



Materiale

Realizzato in robusto poliestere riciclato resistente agli agenti atmosferici, riciclabile, permeabile, senza ristagni d'acqua dopo la pioggia.

VERSIONE LEGGERA (AFX)	VERSIONE ROBUSTA (A2X)
Può essere utilizzato su grigliati cm 10x10 e 15x15. Se posato su terreno è carrabile fino 3,5 ton (1,3 Kg/m²)	Può essere utilizzato su grigliati cm 30x30. Se posato su terreno è carrabile fino 40 ton. (1,65 Kg/m²)



SAFEMAT



MISURE PRODUCIBILI:

Versione LEGGERA AFX					
h connector - 500mm staples + 500mm spikes					
Width	Length	Blue Jay	Golden Sand		
1m 3.25'	5m 16.4'	300240-0500	300244-0500		
	10m 33'	300241-1000	300245-1000		
	15,2m 50'	300241-1520	300245-1520		
	20m 66'	300242-2000	300246-2000		
	25m 82'	300242-2500	300246-2500		
	30,4m 100'	300243-3040	300247-3040		
	1,5m 5'	300430-0500	300433-0500		
	10m 33'	300431-1000	300434-1000		
	15,2m 50'	300431-1520	300434-1520		
	20m 66'	300422-2000	300435-2000		
	25m 82'	300422-2500	300435-2500		
	30,4m 100'	300423-3040	300436-3040		
	2m 6.5'	300437-0500	300441-0500		
	10m 33'	300438-1000	300442-1000		
	15,2m 50'	300438-1520	300442-1520		
	20m 66'	300439-2000	300443-2000		
	25m 82'	300439-2500	300443-2500		
	30,4m 100'	300440-3040	300444-3040		

Versione PESANTE A2X					
connection by overlapping - 500mm staples + 500mm spikes					
Width	Length	Golden Sand	White BS		
1m 3.25'	5m 16.4'	300340-0500	-		
	10m 33'	300341-1000	-		
	15,2m 50'	300341-1520	-		
	20m 66'	300342-2000	-		
	25m 82'	300342-2500	-		
	30,4m 100'	300343-3040	-		
	2m 6.5'	300348-0500	-		
	10m 33'	300349-1000	-		
	15,2m 50'	300349-1520	-		
	20m 66'	300350-2000	-		
	25m 82'	300350-2500	-		
	30,4m 100'	300351-3040	-		
	3m 10'	300352-0500	-		
	10m 33'	300353-1000	-		
	15,2m 50'	300353-1520	-		
	25m 82'	300354-2500	-		
	4,2m 13,8'	-	220468-0500		
	10m 33'	-	220468-1000		
	15,2m 50'	-	220468-1520		