

**DOKTORVOLT®**

**Camp**



**Colonnina da campeggio CV-CAMP**

2x(2x230V SCHUKO, 1x16A/5P, 1x230V/3p CEE) DV 2209

- ✓ **dotato di 4x SCHUKO 230V 16A**
- Prese, 2x prese da campeggio 3P 230V CEE,**
- 2 prese 5P 16A/400V CEE**
- ✓ **2 interruttori differenziali**
- ✓ **6 interruttori 1P**
- ✓ **2 interruttori 3P**
- ✓ **cablaggio predisposto per l'installazione**
- ✓ **Sistema con due rubinetti per la distribuzione dell'acqua**

| Informazioni Generale                    |                                                                           |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Modello                                  | DV-2209-D                                                                 |
| EAN                                      | 5907589332209                                                             |
| Denominazione della serie di prodotti    | CAMP                                                                      |
| Produttore                               | DOKTORVOLT                                                                |
| Specifiche del caso                      |                                                                           |
| Dimensioni della cassa                   | 170 x 36 x 24 cm                                                          |
| Materiale della cassa                    | SMC (poliestere fibra di vetro)<br>Ignifugo, autoestinguente<br>composito |
| Colore pannello frontale                 | Grigio RAL7035                                                            |
| Colore della parete laterale della cassa | Grafite RAL7015                                                           |
| Grado di protezione                      | IP44                                                                      |
| resistenza agli urti                     | IK10                                                                      |
| Accessori                                | pressacavo 2x PG-29, 1x PG-11                                             |
| Tensione di isolamento                   | 690 V                                                                     |
| Temperatura                              | -50 ~ +85°C                                                               |
| Dati elettrici                           |                                                                           |
| Voltaggio nominale                       | 230/400 V                                                                 |
| Frequenza nominale                       | 50 Hz                                                                     |
| Corrente nominale                        | 40 A                                                                      |
| Icc                                      | ≤ 10 kA                                                                   |
| RDF                                      | 0,7                                                                       |

|                                                                                  |                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                  |                                                                                 |
| <b>Prese MENNEKES</b>                                                            |                                                                                 |
| 4 x 1-fase (SCHUKO)                                                              | 1P + N + PE, 16 A, 230 V                                                        |
| 2 x 1-fase (CEE - CAMP)                                                          | 1P + N + PE, 16 A, 230 V                                                        |
| 2 x 3-fase (CEE)                                                                 | 3P + N + PE, 16 A, 400 V                                                        |
|                                                                                  |                                                                                 |
| <b>Protezioni SEZ</b>                                                            |                                                                                 |
| 2 x interruttore differenziale                                                   | 40A 30mA 4P Typ A                                                               |
| 6 x interruttore                                                                 | C16A 10kA 1P                                                                    |
| 2 x interruttore                                                                 | C16A 10kA 3P                                                                    |
|                                                                                  |                                                                                 |
| <b>Sistema di distribuzione dell'acqua</b>                                       |                                                                                 |
| valvola a sfera                                                                  | 2 valvole a sfera in ottone 1/2" GZ 3/4" con attacco tubo 1/2"                  |
|                                                                                  |                                                                                 |
| <b>condizioni di installazione</b>                                               |                                                                                 |
| temperatura ambiente                                                             | -25 °C ~ +50 °C                                                                 |
| Protezione contro l'ingresso di solidi corpi estranei e contro ingresso di acqua | IP44                                                                            |
| Resistenza ai raggi UV                                                           | Si                                                                              |
|                                                                                  |                                                                                 |
| <b>Tipo di installazione</b>                                                     |                                                                                 |
| Assemblaggio                                                                     | Fornito con base per installazione interrata                                    |
| Costruzione fissa/mobile                                                         | Fissa                                                                           |
| materiale conduttore esterno                                                     | rame                                                                            |
| Connettore universale per cavi di alimentazione                                  | sezione del cavo 2,5 - 35 mm <sup>2</sup>                                       |
| 3P N PE (MOREK)                                                                  |                                                                                 |
| <b>Cablaggio</b>                                                                 |                                                                                 |
| Produttore                                                                       | Bitner                                                                          |
| conduttore di protezione                                                         | Conduzione H07V-K 2,5 mm <sup>2</sup> verde giallo                              |
| Filo neutro                                                                      | Conduzione H07V-K 2,5 mm <sup>2</sup> blu                                       |
| conduttore di fase                                                               | Leitung H07V-K 2,5 mm <sup>2</sup> nero                                         |
|                                                                                  |                                                                                 |
| <b>standard e certificati</b>                                                    |                                                                                 |
| Distributore campeggio: certificati e standard del produttore                    | TÜV SÜD, ISO 9001:2015, CE, IEC 61439                                           |
| Allegato: Certificati e standard di produttore                                   | PN-EN 61439-1:2011, PN-EN 61439-5:2015-02<br>PN-EN 60529:2003, PN-EN 62208:2003 |
| Cavi: Certificati e standard di produttore                                       | CPR, RoHS, CE                                                                   |
| Dispositivi di protezione: certificati e norme del produttore                    | CE, CEBEC, IMQ, VDE                                                             |