

DOKTORVOLT®

Camp



Colonnine da campeggio CV-CAMP

2x (1x230V con presa di terra, 1x230V SCHUKO, 1xAcqua da campo) 6627

✓ dotato di 2 prese 230V 16A con Spina di terra, 2x prese SCHUKO 230 V 16 A, 2x 3P Prese da campeggio 230V CEE

✓ 2Interruttore differenziale con protezione da sovracorrente

✓ Sensore crepuscolare integrato e collegamento all'illuminazione esterna del campeggio

✓ Copertura con finestra di visualizzazione per dispositivi di protezione
✓ cablaggio predisposto per l'installazione
✓ Sistema con due rubinetti per la distribuzione dell'acqua

Informazioni generali	
Modello	DV-6627-DF
EAN	5907589336627
Denominazione della serie di prodotti	CAMP
Produttore	DOKTORVOLT
Specifiche del caso	
Dimensioni della cassa	170 x 36 x 24 cm
Materiale della cassa	SMC (poliestere fibra di vetro) Ignifugo, autoestinguente composito
Colore pannello frontale	Grigio AL7035
Farbe der Gehäuseseitenwand	Graphit RAL7015
Grado di protezione	IP44
Resistenza agli urti	IK10
Accessori	Cavo 2x PG-29, 1xPG-11
Tensione di isolamento	690 V
Temperatura di esercizio	-50 ~ +85°C
Dati elettrici	
Voltaggio nominale	230 V
Frequenza nominale	50 Hz
Corrente nominale	25 A
Icc	≤ 10 kA
RDF	0,7

Prese MENNEKES	
2 x 1-fase (mit Erdstift)	1P + N + PE, 16 A, 230 V
2 x 1-fase (SCHUKO)	1P + N + PE, 16 A, 230 V
2 x 1-fase (CAMP)	1P + N + PE, 16 A, 230 V
Dispositivi di protezione SEZ	
2 x Interruttore differenziale con protezione da sovracorrente	B10, 30mA, 1P+N 10kA
1 x interruttore (per il collegamento l'illuminazione esterna); l'illuminazione non è compresa nella consegna	B6, 1P, 10 kA
Sistema di distribuzione dell'acqua	
valvola a sfera	2 Valvole a sfera in ottone 1/2" GZ 3/4" con attacco tubo 1/2"
Condizioni di installazione	
Temperatura ambiente	-25 °C ~ +50 °C
Protezione contro l'ingresso di solidi corpi estranei e contro ingresso di acqua	IP44
Resistenza ai raggi UV	Si
Installazione	
Assemblaggio	Assemblaggio con base interrata
Costruzione fissa/mobile	Fissa
Materiale conduttore esterno	Rame
Connettore universale per cavi di alimentazione	Sezione del cavo 2,5 - 35 mm ²
3P+N+PE (MOREK)	
Cablaggio	
Produttore	Bitner
Conduttore di protezione	Cavo H07V-K 2,5 mm ² verde-giallo
Filo neutro	Cavo H07V-K 2,5 mm ² blu
Conduttore di fase	Cavo H07V-K 2,5 mm ² nero
Standard e certificati	
Distributore campeggio: certificati e standard del produttore	TÜV SÜD, ISO 9001:2015, CE, IEC 61439
Allegato: Certificati e standard di produttore	PN-EN 61439-1:2011, PN-EN 61439-5:2015-02 PN-EN 60529:2003, PN-EN 62208:2003
Cavi: Certificati e standard di produttore	CPR, RoHS, CE
Dispositivi di protezione: certificati e norme del produttore	CE, CEBEC, IMQ, VDE